



Бытовые светильники «Алтай»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru

Алтай 5W 36V

Бытовые светильники

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите системы освещения.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



600 Лм

световой поток



5 Вт

мощность



IP54

степень защиты



коэффициент
мощности



защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Накладной

По цветовой температуре :

☒ 5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	600
Потребляемая мощность, Вт	5
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	120
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Напряжение питания, В	36 В
Температура эксплуатации, °С	от - 40°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	50 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	165 x 50

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Алтай 6W

Бытовые светильники

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыли- и влагозащите системы освещения.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



600 Лм

световой поток



6 Вт

мощность



IP54

степень защиты



> 0,95

коэффициент
мощности



защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☒ Опаловый

Тип крепления :

☒ Накладной

По цветовой температуре :

☒ 5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	600
Потребляемая мощность, Вт	6
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	120
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Частота, Гц	50 - 60
Напряжение питания, В	220 В
Коэффициент мощности	> 0,95
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 40°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	50 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	165 x 50

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Алтай 10W

Бытовые светильники

Рекомендуется для освещения лестничных пролетов, подъездных и входных зон, подвальных и технических помещений. Подходит для дежурного и аварийного освещения любых нежилых помещений с повышенными требованиями к пыле- и влагозащите системы освещения. В стандартной модификации поддерживает возможность фазового диммирования симисторным диммером (TRIAC).



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



1000 Лм

световой поток



10 Вт

мощность



IP54

степень защиты



> 0,95

коэффициент мощности



защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☐ Опаловый

Тип крепления :

☒ Накладной

Степень защиты :

☒ IP54

По цветовой температуре :

☒ 5000 К (нейтральный)

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	1000
Потребляемая мощность, Вт	10
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	100
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д (косинусная 120°)
Частота, Гц	50 - 60 Гц
Напряжение питания, В	220 В
Коэффициент мощности	> 0,95
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 40°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	50 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	3
Масса, кг	0,5
Габаритные размеры, мм	165 x 50

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru