



Промышленные светильники «Енисей»

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru

Енисей 16.5420.29

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов и крытых парковок.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



5420 Лм

световой поток



29 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К
(комфортный)

☐ 5000 К
(нейтральный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☐ DALI

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	5420
Потребляемая мощность, Вт	29
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	152
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	16
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	1,6
Габаритные размеры, мм	244x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 24.8230.44

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов и крытых парковок.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



8230 Лм

световой поток



44 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К
(комфортный)

☐ 5000 К
(нейтральный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☐ DALI

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	8230
Потребляемая мощность, Вт	44
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	152
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	24
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,2
Габаритные размеры, мм	346x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 32.10850.58

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов и крытых парковок.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



10850 Лм

световой поток



58 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К
(комфортный)

☐ 5000 К
(нейтральный)

Аварийный режим :

☒ 700 Лм (1 час)

☐ Без аварийного
режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☒ DALI

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	10850
Потребляемая мощность, Вт	58
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	152
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	32
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2,6
Габаритные размеры, мм	448x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 40.13650.73

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



13650 Лм

световой поток



73 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

Аварийный режим :

☒ 875 Лм (1 час)

☐ Без аварийного
режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☒ DALI

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	13650
Потребляемая мощность, Вт	73
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	154
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	40
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,0
Габаритные размеры, мм	550x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей

48.16270.87

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов и ангаров.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



16270 Лм

световой поток



87 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма (для КСС "Д")

☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

Аварийный режим :

☒ 1050 Лм (1 час)

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☒ DALI

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	16270
Потребляемая мощность, Вт	87
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	155
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	48
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	3,3
Габаритные размеры, мм	652x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 64.21690.116

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов и ангаров.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



21690 Лм

световой поток



116 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

Аварийный режим :

☒ 700 Лм (1 час)

☐ Без аварийного
режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	21690
Потребляемая мощность, Вт	116
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	152
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	64
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	4,6
Габаритные размеры, мм	856x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 80.27120.145

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации и уровнем потолков, от логистических центров до производственных цехов.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



27120 Лм

световой поток



145 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К
(комфортный)

☐ 5000 К
(нейтральный)

Аварийный режим :

☒ 875 Лм (1 час)

☐ Без аварийного
режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☒ DALI

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	27120
Потребляемая мощность, Вт	145
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	154
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	80
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	6,0
Габаритные размеры, мм	1060x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 96.32540.174

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Может быть использован в помещениях любой конфигурации, от логистических центров до производственных цехов.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



32540 Лм

световой поток



174 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

Аварийный режим :

☒ 1050 Лм (1 час)

☐ Без аварийного
режима

Управление светом :

☒ 1-10V

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	32540
Потребляемая мощность, Вт	174
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	155
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	96
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	6,5
Габаритные размеры, мм	1264x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 120.40770.218

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Сверхмощный световой поток светильника позволяет создавать качественные системы освещения для масштабных объектов - логистических центров и складских комплексов, ангаров, многоуровневых промышленных помещений.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



40770 Лм

световой поток



218 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент
мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма
(для КСС "Д")

☐ Закаленное
стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

Управление светом :

☒ 1-10V

☒ DALI

☐ Без управления
светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	40770
Потребляемая мощность, Вт	218
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	154
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	120
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	8,7
Габаритные размеры, мм	550x350x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей

144.48810.261

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Сверхмощный световой поток светильника позволяет создавать качественные системы освещения для масштабных объектов - логистических центров и складских комплексов, ангаров, многоуровневых промышленных помещений.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



48810 Лм

световой поток



261 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма (для КСС "Д")

☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 5000 К

(нейтральный)

☐ 3500 К

(теплый)

Управление светом :

☒ 1-10V

☒ DALI

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	48810
Потребляемая мощность, Вт	261
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	155
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	144
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	9,7
Габаритные размеры, мм	652x350x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей

160.54230.290

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Сверхмощный световой поток светильника позволяет создавать качественные системы освещения для масштабных объектов - логистических центров и складских комплексов, ангаров, многоуровневых промышленных помещений.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



54230 Лм

световой поток



290 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма (для КСС "Д")

☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

Управление светом :

☒ 1-10V

☐ DALI

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	54230
Потребляемая мощность, Вт	290
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	154
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	160
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	12,0
Габаритные размеры, мм	1060x234x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей

192.65080.348

Промышленные светильники

Светодиодный светильник промышленной серии "Енисей" позволяет реализовывать разные задачи освещения внутренних помещений с повышенным уровнем пыли и влаги. Подходит для эксплуатации в высоком температурном режиме. Все модификации надежные, экономичные и доступные по цене. Сверхмощный световой поток светильника позволяет создавать качественные системы освещения для масштабных объектов - логистических центров и складских комплексов, ангаров, многоуровневых промышленных помещений.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность применяемых светодиодов



65080 Лм

световой поток



348 Вт

мощность



IP67

степень защиты



0,97

коэффициент мощности



4 кВ — 6 кВ

защита от кратковременных импульсов

Модификации

Тип КСС :

☐ Д (120°)

☐ Г (60°)

☐ К (30°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

☒ Микропризма (для КСС "Д")

☐ Закаленное стекло

Тип крепления :

☒ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К (комфортный)

☐ 5000 К (нейтральный)

Управление светом :

☒ 1-10V

☒ DALI

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	65080
Потребляемая мощность, Вт	348
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	155
Цветовая температура, К	4000/5000
Индекс цветопередачи, Ra	75 Ra
Коэффициент пульсации, %	< 1 %
Диаграмма светового потока	Г (60°), Д (120°) или К (30°)
Производитель светодиодов	OSRAM
Кол-во светодиодов, шт	192
Частота, Гц	50-60 Гц
Напряжение питания, В	150-280 В
Защита от кратковременных импульсов, В	4 кВ — 6 кВ
Коэффициент мощности	0,97
Защита от превышения напряжения, В	до 420 В
Защита от перегрева	автоматически
Грозозащита (3 к. испытаний), кВ/кА	5/2,5
КПД источника питания, %	> 90 %
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	13,0
Габаритные размеры, мм	1264x234x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей 36.2050.16 12V

Промышленные светильники

Низковольтные светильники используются в помещениях, где запрещено использование сети 220В, а также в низковольтных сетях аварийного освещения. Устойчивы к работе в условиях холодного и умеренного климата (УХЛ1) при температуре от -60 до +40 °С. Высокий класс защиты IP67 обеспечивает эксплуатацию при воздействии повышенной влажности.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



2050 Лм

световой поток



16 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



коэффициент
мощности



защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

Тип крепления :

☒ Консольный

☐ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

☐ 5000 К

(комфортный)

(нейтральный)

☐ 3000 К (теплый)

☐ 6500 К (холодный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	2050
Потребляемая мощность, Вт	16
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	128
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д(120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	36
Напряжение питания, В	12 (постоянное)
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	0,8
Габаритные размеры, мм	220x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей

144.8200.70 36V

Промышленные светильники

Низковольтные светильники используются в помещениях, где запрещено использование сети 220В, а также в низковольтных сетях аварийного освещения. Устойчивы к работе в условиях холодного и умеренного климата (УХЛ1) при температуре от -60 до +40 °С. Высокий класс защиты IP67 обеспечивает эксплуатацию при воздействии повышенной влажности.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



8200 Лм

световой поток



70 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



коэффициент
мощности



защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

Тип крепления :

☒ Консольный

☐ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

☐ 5000 К

(комфортный)

(нейтральный)

☐ 3000 К (теплый)

☐ 6500 К (холодный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	8200
Потребляемая мощность, Вт	70
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	114
Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000, 6500
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д(120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	144
Напряжение питания, В	36 (постоянное)
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Класс защиты от поражения эл. током	1
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2.4
Габаритные размеры, мм	785x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

Енисей

144.8200.76 48V

Промышленные светильники

Низковольтные светильники используются в помещениях, где запрещено использование сети 220В, а также в низковольтных сетях аварийного освещения. Устойчивы к работе в условиях холодного и умеренного климата (УХЛ1) при температуре от -60 до +40 °С. Высокий класс защиты IP67 обеспечивает эксплуатацию при воздействии повышенной влажности.



200 Лм\Вт

Энергоэффективность
применяемых
светодиодов



8200 Лм

световой поток



76 Вт

мощность



IP 67

степень защиты



коэффициент
мощности



защита от
кратковременных
импульсов

Модификации

Тип КСС :

☒ Д (120°)

Тип рассеивателя :

☐ Прозрачный

Тип крепления :

☒ Консольный

☐ Подвесной

☐ П-образный

По цветовой температуре :

☒ 4000 К

(комфортный)

☐ 5000 К

(нейтральный)

☐ 3000 К (теплый)

☐ 6500 К (холодный)

Аварийный режим :

☐ Без аварийного режима

Управление светом :

☐ Без управления светом

Тех. характеристики

Световой поток, Лм *	8200
Потребляемая мощность, Вт	76
Энергоэффективность светильника, Лм\Вт	108
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	> 80 Ra
Диаграмма светового потока	Д(120°)
Производитель светодиодов	Nichia
Кол-во светодиодов, шт	144
Напряжение питания, В	48 (постоянное)
Температура эксплуатации, °С	от - 60°С до + 40°С
Степень защиты корпуса	IP 67
Вид климатического исполнения	УХЛ 3
Срок службы, ч	100 000
Гарантированный срок эксплуатации, л	5
Масса, кг	2.4
Габаритные размеры, мм	785x118x65

* без учета потерь, t кристалла - 25°
световой поток светильника уточняйте в IES - файлах

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: drf@nt-rt.ru || www.duray.nt-rt.ru